

市産材の規格一覧表

R6. 4. 1～

【構造材】 長さはすべて 4 m

1. 柱（背割あり）

樹種	ヒノキ・スギ	
厚さ (mm)	105	120
巾 (mm)	105	120

2. 梁桁（芯去り）

樹種	ヒノキ			
厚さ (mm)	105・120			
巾 (mm)	120	150	180	210

3. 梁桁（芯付き）

樹種	スギ				
厚さ (mm)	105・120				
巾 (mm)	120	150	180	210	240

4. 土台（ヒノキに限る）・大引・火打ち・母屋など

樹種	ヒノキ・スギ		
厚さ (mm)	90	105	120
巾 (mm)	90	105	120

5. 間柱・筋交いなど

樹種	ヒノキ・スギ	
厚さ (mm)	30	45
巾 (mm)	90・105・120	

6. 垂木・根太など

樹種	ヒノキ・スギ	
厚さ (mm)	45	
巾 (mm)	45	60

【下地材（野縁など）】 長さはすべて 4 m

樹種	ヒノキ・スギ	
厚さ (mm)	16	20
巾 (mm)	45	

【野地板・巾木・羽目板】 長さはすべて 4 m

樹種	ヒノキ・スギ			
厚さ (mm)	12	15	20	30
巾木：巾 (mm)	100・105			
羽目板：働き巾 (mm)				

注 1) 実加工を考慮し、納品時の羽目板の巾は110～115mm程度になる予定です。
※実加工を予定していない場合はお知らせください（納品時の巾を狭くします。）。
注 2) 無節・上小節の調達は困難であるため、特一等で調達します。
※巾木及び羽目板については、抜節や死節の部分に埋木処理を行います。

<留意事項>

- (1) 岡崎市の人工林の材積情報を踏まえて作成した規格一覧表です。
- (2) 岡崎市産材は節ありの材が多く、虫食い材も一定数存在します。
- (3) ヒノキを中心とした設計をお願いします（市内の森林はヒノキの割合が多いため。）。
- (4) 構造材でJAS規格が必要な場合は、原則的に目視等級3級で設計をお願いします。
- (5) 本一覧表に掲載のない規格は、基金での調達を行いません。